



Nikon F3/F3 HP/F3 Ti

Nikon F3/F3 HP/F3 Ti

Ordering code	FAA120NA (F3) FAA121NA (F3 HP) Same model as F3 but with high-eyepoint finder DE-3 FAA122NA (F3 Ti) F3 with high-eyepoint finder DE-4 in robust titanium model.
Type of camera	Electronically controlled reflex camera
Picture format	24 mm x 36 mm
Lens mount	Nikon bayonet
Lenses	All non AF Nikkor (AI) and AF Nikkor lenses
Shutter	Horizontal-travel titanium foil focal-plane shutter
Shutter release	Electromagnetic. Switches meter on when depressed halfway (after shutter release lock is released); meter then remains on for 16 sec after finger is taken off the shutter release button. Threaded to accept standard cable release.
Backup mechanical release lever	Mechanical 1/60 sec exposure time, regardless of the exposure setting (except for T). Used when there is little or no battery power
Automatic exposure control	Aperture-priority automatic exposure control with stepless shutter speeds from 8 sec to 1/2000 sec
Manual exposure control	Quartz digital control for 16 shutter speeds from 8 sec to 1/2000 sec including X (1/80 sec); B and T also provided
Mechanical shutter control	Possible at T setting on shutter speed dial, or at 1/60 sec when using backup mechanical release lever
Viewfinder	Eyelevel finder DE-2 as standard; interchangeable with other viewfinders. 0.8 x magnification with 50 mm lens. 100% coverage.
Eyepiece cover	Provided. Prevents scattered light from entering the finder eyepiece.
Focusing screen	Type K as standard. 19 other types as accessories
Exposure metering	TTL metering. Silicon photodiode and metering circuits incorporated into camera body. Meter works with all interchangeable viewfinders
Metering range	EV1 to EV18 (e.g. f/1.4 at 1 sec to f/11 at 1/2000 sec with 50 mm f/1.4 lens and ASA 100 film)
Film speed setting	ASA/ISO 12 to 6400
Accessory shoe	Provided. Special Nikon type located at base of rewind knob. Accepts flash unit SB-17 or cord SC-12 (for TTL control of flash unit SB-11/14). Two flash adapters available: for flash units with ISO hot shoe contacts and for flash unit for Nikon F2.
Flash synchronization	All speeds up to 1/80 sec with electronic flash; with SB-17 flash unit, the sync speed is automatically set to 1/80 sec at A (automatic operation) or at 1/125 sec or above. Synchronization is also possible at slower speeds. Threaded sync terminal provided for off-camera and multiple-flash photography.
Viewfinder display	Liquid crystal display shows shutter speed; on Auto,



Nikon F3/F3 HP/F3 Ti

Codice	125040 (F3) 125045 (F3 HP) Modello identico alla F3, ma dotato di serie del mirino DE-3 High-Eyepoint, che permette la visione completa anche a chi porta gli occhiali. 125050 (nera) (F3 Ti) F3 HP, dotata di finiture in titanio, uno dei metalli più leggeri e resistenti oggi disponibili; dotata di mirino DE-4. Reflex monobiettivo 35 mm 24 x 36 mm (standard 35 mm) Baionetta Nikon
Fotocamera	Tutti gli obiettivi non AF (AI) e AF possono essere impiegati.
Formato	Tendine in titanio sul piano focale a scorrimento orizzontale.
Attacco obiettivo	Pulsante di scatto
Obiettivi	Elettromagnetico; premuto a metà corsa attiva l'esposimetro, che resta acceso per circa 16 sec dopo aver rimosso il dito dal pulsante; interno filettato per cavo di scatto standard.
Otturatore	Scatto di riserva
Pulsante di scatto	Meccanico, aziona l'otturatore a 1/60 di sec qualunque sia il tempo impostato (eccetto posa T); utile in caso di mancanza delle pile.
Scatto di riserva	Controllo automatico dell'esposizione
Controllo automatico dell'esposizione	Controllo semiautomatico dell'esposizione
Regolazione meccanica dello scatto	Controllo semiautomatico dell'esposizione
Mirino	Regolazione meccanica dello scatto
Antina dell'oculare	Mirino
Vetro di messa a fuoco	Antina dell'oculare
Misurazione dell'esposizione	Vetro di messa a fuoco
Gamma di misurazione dell'esposizione	Misurazione dell'esposizione
Gamma sensibilità	Gamma di misurazione dell'esposizione
Slitta porta accessori	Gamma sensibilità
Sincronizzazione lampo	Slitta porta accessori